

Типы дорожных удерживающих ограждений ООО "Трансбарьер"

04.04.16

Уровень удерживающей способности по ГОСТ Р 52289-2004		У1			У2			У3			У4			У5			У6			У7			У8			У9			У10												
Значение уровня, кДж не менее		130			190			250			300			350			400			450			500			550			600												
Дорожная группа	Высота, м	Модель	m			m			m			m			m			m			m			m			m			m											
			f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b	f	b													
Дорожная группа	0,75	W	11ДО-0,75Ш12/2,0-W-130	22,84	1,30	1,62	11ДО-0,75Ш14/2,0-W-190	24,76	1,40	1,60	11ДО-0,75Ш14/1,5-W-250	28,79	1,50	1,70	11ДО-0,75Ш16/1,5-W-300	31,48	1,50	1,70	11ДО-0,75Ш16/2,0-W-300	30,74	1,50	1,70																			
			11ДО-0,75Ш12/3,0-W-130	23,09	1,50	1,70	11ДО-0,75Ш16/3,0-W-190	25,72	1,50	1,70	11ДО-0,75Ш14/2,0-W-250	28,72	1,50	1,70	11ДО-0,75Ш16/2,0-W-300	30,74	1,50	1,70																							
			11ДО-0,75Ш14/3,0-W-130	20,45	1,45	1,67	11ДО-0,75Ш14/2,0-W-200-M1	24,14	1,07	1,25	11ДО-0,75Ш14/2,0-W-250-M1	28,09	1,10	1,28	11ДО-0,75Ш16/2,0-W-300-M1	29,66	1,10	1,30																							
			11ДО-0,75Ш14/4,0-W-130	22,47	1,40	1,62	11ДО-0,75СБ/2,0-W-200	20,34	1,01	1,18	11ДО/250-0,75-1,0-1,0	38,01	1,00		11ДО/300-0,75-1,0-1,0	46,15	1,00																								
			11ДО-0,75СБ/3,0-W-130	16,07	0,95	1,12	11ДО-0,75СБ/3,0-W-200	17,24	1,43	1,58	11ДО/250-0,75-2,0-1,0	31,18	1,00																												
			11ДО-0,75СБ/4,0-W-130	14,71	1,21	1,37																																			
	0,75	3N																																							
1,1	C/C																																								
1,1	C/C																																								
Мостовая группа	0,75	W																																							
	0,75	3N																																							
1,1	C/C																																								
1,1	C/C																																								
1,1	C/C																																								
1,1	C/C																																								